



2.1. Folie ploterowe

2.1.1. Krótkookresowe – monomeryczne

Folia monomeryczna, idealna do oznaczeń kierunków, tablic promocyjnych, stoisk targowych, krótkookresowych aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada znakomitą podatność na nacinanie na szerokiej gamie ploterów tnących. Trwałość 3–4 lata. Dostępna w 60 kolorach matowych oraz błyszczących. Typowe szerokości to 50 i 100 cm.



FOLIA MONOMERYCZNA

Kod	Opis	Trwałość	Kolor	Szerokość [cm]	Nawój [mb] [mb]
OR641	Samoprzylepna folia PCV, o grubości 75 µm, występująca w 60 kolorach z połyskiem i 60 matowych. Folia z klejem akrylowym permanentnym.	4 lata	Bezbarwny, biały, czarny	37,8; 46,6; 50; 63; 75,6; 91,4; 100; 126	50mb
		3 lata	Żółty, granatowy, niebieski, zielony, brązowy, szary		
		3 lata	Borodowy, czerwony, pomarańczowy, fioletowy, różowy		
		3 lata	Srebrny, złoty, miedziany		
OR621	Samoprzylepna folia PCV, o grubości 75 µm, występująca w 45 kolorach z połyskiem. Folia wyposażona jest w klej akrylowy usuwalny.	3 lata	Bezbarwny, biały	37,8; 46,6; 50; 63; 75,6; 100; 126	50mb
			Kolorowy		
			Metalizowany		
OR631	Samoprzylepna folia PCV, o grubości 80 µm, występująca w 48 kolorach matowych. Folia wyposażona jest w klej usuwalny. Przeznaczona do krótko- i średniookresowych reklam, w szczególności w wystawiennictwie targowym.	3 lata	Bezbarwny, biały	37,8; 46,6; 50; 63; 75,6; 100; 126	50mb
			Kolorowy		
OR651	Samoprzylepna folia PCV, o grubości 70 µm, występująca w 60 kolorach z połyskiem i 48 matowych. Folia wyposażona jest w klej solwentowy permanentny.	5 lat	Bezbarwny, biały	50, 100	50mb
		5 lat (czarna 4)	Kolorowy		
		4	Metalizowany		

2.1.2. Średniookresowe – polimerowe

Folia polimeryczna, do średniookresowych wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji, charakteryzująca się wysoką stabilnością wymiarową. Trwałość to 7–8 lat w przypadku serii 551. Grubość 65 µm, występuje w 99 kolorach błyszczących oraz 2 matowych. Typowa szerokość to 100 cm.



FOLIA POLIMEROWA

Kod	Opis	Trwałość	Kolor	Szerokość	Nawój [mb] [mb]
OR551	Polimeryczna folia ploterowa PVC. 70 kolorów błysk, dodatkowo biel i czerń w mat. Grubość 70 µm.	7 (bezbarwna 5) lat	Biała, bezbarwna	50, 100 cm	50mb
		5 (czarna 7) lat	Kolor		
		4	Metalik		

2.1.3. Długookresowe – wylwane.

Folia wylwana do bardzo wymagających powierzchni: profilowanych, nitowanych i nieregularnych. Nie traci właściwości i koloru nawet w najbardziej wymagającym środowisku. Folia o grubości 50 µm. Występuje w 96 kolorach błyszczących oraz 2 matowych. Typowa szerokość to 100 cm.



FOLIA WYLEWANA

Kod	Opis	Trwałość	Kolor	Szerokość [cm]	Nawój [mb] [mb]
OR751C	Folia wylwana PCV, o grubości 55 µm, występująca w 118 kolorach z połyskiem, 2 matowych i 49 metalicznych. Folia wyposażona jest w klej solwentowy permanentny.	8 lat	Przeźroczysty, biały, czarny	50, 100 cm	50mb
		7 lat	Kolorowy		
		5 lat	Metalizowany		
OR951	Folia wylwana PCV o grubości 50 µm, występująca w 96 kolorach z połyskiem, 2 matowych i 49 metalicznych. Folia wyposażona jest w klej solwentowy permanentny.	12 lat	Przeźroczysty, biały, czarny	100 cm	25, 50mb
		10 lat	Kolorowy		
		3 do 7 lat	Metalizowany		



Folia wylwana długoterminowa / realizacja Gemini Studio



2.1.4. Folie do oklejania samochodów

Folie przeznaczone do zmiany koloru samochodu są foliami wylewanymi o grubości 110 µm (seria 970) oraz 150 µm (seria 975). Szeroka gama kolorów, wysoka trwałość (8-10 lat dla serii 970), dostępna w wersji z klejem kanalikowym (Rapid Air), oraz bez kleju kanalikowego. Folia dostępna w rolkach o szerokości 152 cm.



FOLIA WYLEWANA SAMOCHODOWA

Kod	Opis	Trwałość	Kolor	Szerokość [cm]	Nawój [mb]
OR970	Folia wylewana PCV o grubości 110 µm, występująca w 96 kolorach, w tym 51 z połyskiem, 25 metalicznych połysk, 5 matowych i 15 metalicznych matowych. Folia wyposażona jest w klej solwentowy permanentny. Specjalnie przeznaczona do całkowitego oklejania samochodów.	6 lat	Biały i czarny	152	25, 50
		5 lat	Kolorowy		
		4 lata	Metalizowany		
OR970RA	Jak wyżej. Klej solwentowy permanentny „Rapid Air” z mikrokanalikami znacznie ułatwiający aplikację	6 lat	Biały i czarny	152	25, 50
		5 lat	Kolorowy		
		4 lata	Metalizowany		
OR970 Shift Effects Cast	Folia wylewana PCV o grubości 110 µm, dedykowana do całościowego oklejania pojazdów. Cechuje ją zmienna kolorystyka zależna od kąta padania światła (kameleon), wyjątkowa stabilność wymiarów i odporność na promieniowanie UV i zmatowienie.	3 lata	Zielononiebieski, turkusowolawendowy bakłażanowy, brązowy	152	25, 50
OR970 Shift Effects Cast R	Jak wyżej. Klej solwentowy permanentny „Rapid Air” z mikrokanalikami znacznie ułatwiający aplikację	3 lata	Zielononiebieski, turkusowolawendowy bakłażanowy, brązowy	152	25, 50
OR975	Folia wylewana PCV o grubości 130 µm, specjalnie przeznaczona do oklejania elementów pojazdów. Klej solwentowy pozycjonowalny. Różne struktury powierzchni: carbon, szczotkowany metal, plaster miodu, skóra krokodyla, pajęczyna, wydma, emulsja.	5 lat	9 kolorów carbon: bezbarwny, biały, czarny, srebrny, antracyt, brąz, złoty, granatowy, czerwony; 5 kolorów "szczotkowany metal": srebrny, złoty, granatowy, grafitowy, ciemny srebrny; 5 kolorów "plaster miodu": czarny, srebrny, złoty, granatowy, ciemny srebrny 3 kolory "skóra krokodyla": czarny, brązowy, zielony; 2 kolory "pajęczyna": czarny, srebrny; 2 kolory "wydma": czarny, srebrny 2 kolory "emulsja": czarny i srebrny.	152	10, 25, 50
OR975 RA	Jak wyżej. Klej solwentowy permanentny „Rapid Air” z mikrokanalikami znacznie ułatwiający aplikację	5 lat	Carbon czarny	152	10, 25, 50mb



Folia wylewana / realizacja Gemini Studio